



STRUMENTI E FORNITURE PER I PROFESSIONISTI DELL'ARTIGIANATO, DELL'INDUSTRIA E DELL'AUTOMOTIVE.

P-T.F.E. lacca lubrificante-Scheda tecnica. Pagina 1 di 2
01/02/2010

meccanocar 411 00 02300-2609-P.T.F.E. lacca lubrificante

NOME PRODOTTO:

P.T.F.E. lacca lubrificante

CLASSIFICAZIONE:

Prodotto tecnico aerosol pressurizzato utilizzato come lacca al teflon su qualsiasi tipo di materiale.
PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE.

CARATTERISTICHE:

Prodotto che non unge, quindi utilizzato per la lubrificazione di parti sulle quali non è opportuno usare i grassi convenzionali. Adatto per la meccanica fine, strumenti musicali, equipaggiamenti militari, apparecchiature ottiche (telecamere, binocoli, macchine fotografiche), attrezzature nautiche, ecc. Nei processi di lavorazione non interagisce con le rifiniture come la stampa, verniciatura, metallizzazione, incollaggio.

IMPIEGO:

Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm. sulla parte da trattare. Si formerà una pellicola sottilissima che consente l'impiego anche nei casi dove le tolleranze sono minime. Grazie allo speciale erogatore, si possono raggiungere anche i punti più difficili.

COMPOSIZIONE:

P.T.F.E., silicone, vasellina, solventi.
Propellente: miscela di GPL (Butano, Propano ed Isobutano).

CONFEZIONE:

Bombola in banda stagnata non ricaricabile. Denominazione "Aerosol".

RESA MEDIA:

Non quantificabile, essendo legata al tipo di lubrificazione desiderata.

CARATTERISTICHE:

- Aspetto e colore: liquido bianco sotto pressione.
- Odore: leggero, tipico dei solventi.
- Contenuto solventi: SI' - 30%.
- Peso specifico: 0,79 kg/l. (riferito alla base).
- Infiammabilità: estremamente infiammabile.
- Idrosolubile: NO.
- Liposolubile: SI'.
- Evaporazione solventi: veloce, nell'ordine di pochi minuti.
- Propellente: miscela GPL uso tecnico.
- Stabilità in magazzino: minimo 36 mesi in condizioni di temperatura da +5/+30°C. Teme l'umidità.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO:

Recipiente sotto pressione. Protegge dai raggi solari e non esporre a temperature superiori ai 50°C. Non vaporizzare su fiamma e su corpo incandescente. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Evitare di inalare direttamente e di spruzzare negli occhi. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Applicare il prodotto nelle quantità strettamente necessarie. Un eccesso di quantità può dar luogo alla formazione nell'aria di eventuali accumuli di gas infiammabile. operare in ambiente ventilato o comunque aerare il locale subito dopo l'uso.

PERICOLI:

Ricordarsi che il contenitore è un recipiente sotto pressione.

Le informazioni contenute in questa scheda sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte e accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo.