



meccanocar 411 00 05000-2635-Stucco riempitivo spray

CARATTERISTICHE.

Stucco acrilico spray di prima qualità, applicabile in più strati. Riempie e copre piccole irregolarità, graffi e tracce di carteggiatura. È possibile raggiungere alto spessore grazie alla particolare resistenza. Ne risulta una superficie liscia adatta per la verniciatura finale.

Il fondo acrilico spray crea l'ancoraggio ideale tra lo stucco poliestere e la vernice finale.

IMPIEGO.

Eliminare dal fondo sporco, grasso ed olio. Carteggiare con tela abrasiva grana P240 fino a P360.

Le superfici già carteggiate ed uniformi vanno carteggiate ad umido, eliminando con cura la polvere di carteggiatura. Agitare bene la bombola per circa 3 minuti. Spruzzare da una distanza di 25-30 centimetri.

Applicare in più strati sottili. Tra una mano e l'altra attendere dai 2 ai 5 minuti, e prima di ogni nuova applicazione agitare bene la bombola.

A seconda del tempo atmosferico carteggiare nuovamente ad umido con tela abrasiva con grana da P400 e P500. per ulteriori strati di verniciatura applicare il fondo/primer e la vernice finale.

CONSIGLI.

Applicare in luoghi asciutti e riparati dal vento, ma anche ben arieggiati, ad una temperatura possibilmente compresa fra +10°C. e +27°C.

CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE.

- Forma: aerosol.
- Colore: grigio.
- Odore: caratteristico.
- Solubilità in acqua: poco e/o non miscibile.
- Contenuto solido: 8,5%.

AVVERTENZE.

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori ai 50°C. Non vaporizzare su fiamma o su corpo incandescente. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Evitare di inalare direttamente e di spruzzare negli occhi. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Applicare il prodotto nelle quantità strettamente necessarie. Un eccesso di quantità può dar luogo alla formazione nell'aria di eventuali accumuli di gas infiammabile. Operare in ambiente ventilato o comunque aerare il locale subito dopo l'uso.

PERICOLI: ricordare che il contenitore è un recipiente sotto pressione. **IL PRODOTTO E' IRRITANTE PER LA PELLE.**