



meccanocar 411 00 05600-2641-Tanica 5 l.
411 00 05800-2643-Tanica 20 l.
Lavamotori liquido

PROPRIETÀ.

Il lavamotore Meccanocar è un detergente a base di tensioattivi anionici e solventi paraffinici.

Il lavamotore a base solventi può essere usato tal quale oppure diluito in acqua in rapporto 1 a 1, in solventi (gasolio, kerosene) in rapporto da 1 a 1 – a 1 a 5. Può essere anche usato nelle vasche lavapezzi sia puro sia diluito nelle proporzioni sopra citate. Prima dell'utilizzo del pezzo lavato, aver cura che il medesimo sia perfettamente asciutto.

ATTENZIONE.

Se la vernice della vasca non è catalizzata il prodotto potrebbe sverniciarla.

AVVERTENZE SUPPLEMENTARI.

- Alcune case motociclistiche nel libretto d'istruzioni consigliano il cliente di non lavare la moto con solventi o detersivi forti.
- Il prodotto non può essere scaricato in fogna, ma deve essere raccolto nelle apposite vasche di contenimento.
- Il prodotto deve essere conservato in recipienti chiusi.

AVVERTENZE.

Leggere ed osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull'etichetta del contenitore.

Per le informazioni relative alla manipolazione, trasporto, ecc., fare riferimento alla Scheda di sicurezza relativa al prodotto in questione.

Le informazioni contenute nella presente documentazione, si riferiscono alle conoscenze del prodotto alla data di compilazione sopra indicata. Considerando tuttavia i numerosi possibili impieghi e le eventuali interferenze da elementi non dipendenti dal produttore, non è possibile assumere alcuna responsabilità in merito alle indicazioni riportate.