meccanocar

411 00 00050-50-5 litri -10°C
411 00 08200-2667-1 litro -40°C
411 00 14895-2791-25 litri -40°C
411 00 18050-4665-5 litri -20°C
411 00 18060-4670-25 litri -20°C
Antigelo pronto all'uso blu

DESCRIZIONE.

L'antigelo pronto blu Meccanocar è un liquido protettivo antigelo di nuova formulazione per circuiti di raffreddamento di autoveicoli di ogni marca e tipo.
È costituito da glicole monoetilenico e da additivi inibitori esenti da ammine, nitriti e fosfati.
Già pronto alluso, particolarmente inibito per evitare l'aggressione delle leghe leggere di cui sono costituiti i moderni motori.

PROPRIETÀ E VANTAGGI.

Formulato con un particolare pacchetto inibitore di corrosione esente da nitriti, ammine e fosfati, capace di inibire e proteggere tutti i metalli presenti nel circuito di raffreddamento.
L'antigelo pronto blu Meccanocar, inoltre, è un prodotto che non altera gli elastomeri ed i particolari non metallici del circuito di raffreddamento.

APPLICAZIONI.

L'antigelo pronto blu Meccanocar è indicato per circuiti di raffreddamento di motori di qualsiasi tipo (a benzina o diesel) di autovetture, veicoli commerciali, macchine agricole, da cantiere o movimento terra.
È inoltre raccomandato per motori statici, motori marini e per quelli motociclistici raffreddati a liquido.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Colore:	Blu.
Aspetto:	Liquido limpido.
pH tal quale:	ASTM D 1287, 9 – 10.
Peso specifico a 15°C:	ASTM D 1298, Kg/dm3 1,000 – 1,100.
Punto di ebollizione tal quale:	ASTM D 1120, 100°C min.
Schiumeggiamento:	ASTM D 1881, Assente.

L'antigelo pronto -40 Meccanocar è un liquido multifunzionale ed è quindi raccomandato:

- Durante l'inverno con la principale funzione di evitare il congelamento.
- Nella stagione calda per evitare l'ebollizione e limitare le perdite per evaporazione.
- Durante tutto l'anno come protettivo totale antiruggine, anticorrosivo, anticalcare, antischiuma.

Soddisfa o supera le seguenti specifiche internazionali:

- CUNA NC 956.16
- ASTM D 3306
- SAE J 1034