



meccanocar 411 00 08700-2672-Stucco idrofugo

PROPRIETÀ.

Lo stucco idrofugo Meccanocar è un mastice preformato in pani di colore nero, utilizzato per la sigillatura di passaggi cavi, fori, fessure anche di grandi dimensioni.
Aderisce su qualsiasi tipo di supporto, rimanendo permanentemente plastico.

UTILIZZAZIONE.

Lo stucco idrofugo Meccanocar si applica manualmente.
Prima dell'applicazione, assicurarsi che le superfici da sigillare siano pulite, asciutte ed esenti da oli.

CARATTERISTICHE.

- Base: polimeri sintetici, plastificanti, cariche minerali.
- Aspetto: solido plastico.
- Colore: nero.
- Peso specifico: 1,75 +/- 0,04 g/cm³.
- Penetrazione @ 25°C.: 50-60.

STOCCAGGIO E DURATA: lo stucco idrofugo Meccanocar stoccato nel suo imballo originario, in luogo asciutto e ben ventilato, a temperature comprese tra +5°C. e +35°C. ha una durata di 12 mesi dalla data di fabbricazione.

Le informazioni tecniche ed i valori indicati nel presente foglio corrispondono a nostre concrete esperienze e ricerche, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia, poiché le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

L'utilizzatore ne determina pertanto l'idoneità per le sue applicazioni.