



meccanocar 411 00 10700-2692-No Stop spray

SETTORE DI APPLICAZIONE:

Pneumatici per auto, caravan e motocicli.

DESCRIZIONE:

Miscela di polimeri naturali stabilizzati, additivi schiumogeni e lattice di gomma naturale. Rigonfia e ripara all'istante tutti i tipi di pneumatico, con o senza camera d'aria, di auto, caravan e moto.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Aspetto: confezione aerosol.
- Colore: bianco.
- Densità: 1.00 Kg/l (+/-0.05) a 20°C (fase liquida).
- Propellente: propano/butano.
- Stabilità in magazzino: minimo 36 mesi.

USO:

Estrarre, se possibile, l'oggetto causa del danno; prendere la bombola, agitarla ed eventualmente riscaldarla fra le mani. Avvitare accuratamente il beccuccio erogatore alla valvola del pneumatico, quindi iniettare tutto il contenuto della bombola avendo cura di mantenere la stessa posizione verticale durante tutta l'operazione.

Alla prima stazione di servizio o gommista ripristinare, con aria compressa, l'originale pressione del pneumatico dopo aver avuto cura di far sfiatare il gas compresso inserito durante l'operazione di iniezione.

Non utilizzare in presenza di ampie lesioni sul pneumatico. Conservare all'interno del vano bagagli del veicolo.

Leggere ed osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull'etichetta del contenitore.

Per le informazioni relative alla manipolazione, trasporto, ecc., fare riferimento alla Scheda di Sicurezza relativa al prodotto in questione.

Le informazioni contenute nella presente documentazione, si riferiscono alle conoscenze del prodotto alla data di compilazione sopra indicata. Considerando tuttavia i numerosi possibili impieghi e le eventuali interferenze da elementi non dipendenti dal produttore, non è possibile assumere alcuna responsabilità in merito alle indicazioni riportate.