



meccanocar 411 00 13900-2725-Grasso adesivo filante spray.

NOME PRODOTTO:

Grasso adesivo filante spray.

CLASSIFICAZIONE:

Prodotto tecnico aerosol pressurizzato lubrificante, protettivo.
PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE.

CARATTERISTICHE:

Prodotto per l'industria meccanica, nautica, aeronautica; utile per catene, funi, trasmissioni, parti sommerse. Protegge dagli agenti esterni, è idrorepellente, impedisce la corrosione da salsedine e da soluzioni sia acide sia alcaline. Possiede notevoli proprietà filanti.

IMPIEGO:

Agitare bene la bombola prima dell'uso. Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm. sulla parte da trattare.

COMPOSIZIONE:

Grassi speciali, polimeri lineari di sintesi, solvente.
Propellente: miscela di GPL (Butano, Propano ed Isobutano).

CONFEZIONE:

Bombola in banda stagnata non ricaricabile. Denominazione "Aerosol".

CARATTERISTICHE:

- Aspetto e colore: liquido paglierino sotto pressione.
- Peso specifico: 0,87 kg/l. (riferito alla base).
- Infiammabilità: estremamente infiammabile.
- Contenuto in solventi: SI', circa 30%.
- Idrosolubile: NO.
- Liposolubile: SI', nei principali solventi.
- Propellente: miscela GPL tecnico.
- Stabilità in magazzino: minimo 36 mesi in condizioni di temperatura da +5/+30°C. Teme l'umidità.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI D'USO:

Recipiente sotto pressione. Protegge dai raggi solari e non esporre a temperature superiori ai 50°C. Non vaporizzare su fiamma e su corpo incandescente. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Evitare di inalare direttamente e di spruzzare negli occhi. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Applicare il prodotto nelle quantità strettamente necessarie. Un eccesso di quantità può dar luogo alla formazione nell'aria di eventuali accumuli di gas infiammabile. operare in ambiente ventilato o comunque aerare il locale subito dopo l'uso.

PERICOLI:

Ricordarsi che il contenitore è un recipiente sotto pressione.

Le informazioni contenute in questa scheda sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte e d accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo.