

Codici Meccanocar 4110000030 – 4110017420 - 4110014625



DEFINIZIONE

Il grasso generico graffittato Meccanocar è un grasso multifunzionale a base di sapone di litio contenente grafite, particolarmente adatto per la lubrificazione di organi sottoposti a gravose condizioni di servizio, per cremagliere ecc...

PROPRIETÀ' e BENFICI

- Ottima protezione antiusura , antiruggine ed anticorrosione.
- Elevata resistenza ai carichi elevati ed alle vibrazioni.
- Buona resistenza al dilavamento.
- Ampio intervallo delle temperature di esercizio
- Notevole stabilità meccanica ed ottimo potere lubrificante.
- Facile pompabilità.

Per l'alta qualità e l'eccellente comportamento in esercizio, il prodotto è consigliato per la lubrificazione di snodi, cremagliere, giunti, ralle di appoggio, cingoli e cuscinetti.

<i>Caratteristiche</i>	<i>Metodo</i>	<i>UM</i>	
Aspetto	VISIVO	Pomatoso, nero	
Penetrazione lav.	ASTM D 217	dmm	265 – 295
Stoccaggio 18h / 40 °C	IP 121		7 max
Corrosione su rame	ASTM D 4048		1 b max
Punto di goccia	ASTM D 566	°C	180
Timken ok load	ASTM D 445	cSt	> 110
Carico saldatura 4 sfere	ASTM D 2596	n	> 2500
Prova stabilità meccanica	ASTM D 1831	DMM	Max 20