



STRUMENTI E FORNITURE PER I PROFESSIONISTI DELL'ARTIGIANATO, DELL'INDUSTRIA E DELL'AUTOMOTIVE.

Adesivo permanente spray-Scheda tecnica. Pagina 1 di 1.
18/12/2009

meccanocar 411 00 14655-2743-Adesivo permanente spray.

PROPRIETÀ CHIMICO FISICHE.

- Composizione: colla contenente solventi su base di stirene, butadiene, dimetossimetano..
- Propellente: miscela di G.P.L.
- Aspetto e colore: liquido beige sotto pressione.
- Infiammabilità: estremamente infiammabile.
- Idrosolubilità: NO.
- Liposolubilità: SI.

CARATTERISTICHE.

Prodotto specifico per incollaggi durevoli su moltissimi materiali. Ideale per materiali plastici, gomma, metalli, sughero, pelli, piastrelle, vetro, legno, ecc. Possiede elevata rapidità di essiccazione con distribuzione uniforme e molto fine.

IMPIEGO.

Agitare bene la bombola prima dell'uso. Spruzzare il prodotto uniformemente da una distanza di circa venti centimetri. Attendere 2/3 minuti per l'asciugatura del prodotto, quindi accoppiare i materiali da incollare pressandoli bene. Risultati migliori si ottengono dopo 24 ore di essiccazione del lavoro. Alla fine dell'utilizzo dello spray è fondamentale capovolgere la bombola e spruzzare fino al completo svuotamento della valvola, operazione necessaria per impedire che all'interno del pescante e nel corpo della valvola rimanga una parte di prodotto, che lasciato nel tempo può precludere al buon funzionamento della bombola e della messa in opera del prodotto.

CONFEZIONE.

Bombola in banda stagnata non riciclabile. Denominazione "aerosol".

STABILITÀ IN MAGAZZINO.

Minimo 36 mesi in condizioni di temperatura da +5/+30°C. Teme l'umidità.

AVVERTENZE.

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori ai 50°C. Non vaporizzare su fiamma o su corpo incandescente. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Evitare di inalare direttamente e di spruzzare negli occhi. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Applicare il prodotto nelle quantità strettamente necessarie. Un eccesso di quantità può dar luogo alla formazione nell'aria di eventuali accumuli di gas infiammabile. Operare in ambiente ventilato o comunque aerare il locale subito dopo l'uso.

PERICOLI: ricordare che il contenitore è un recipiente sotto pressione. IL PRODOTTO E' IRRITANTE PER LA PELLE.