meccanocar 411 00 14745-2761- Protettivo ceroso liquido

DESCRIZIONE.

Meccanocar "Protettivo ceroso per scatolati" è un prodotto ceroso particolarmente indicato per la protezione definitiva delle parti scatolate degli autoveicoli.
Dotato di ottima capillarità, garantisce una valida protezione anche nelle zone di più difficile applicazione (zone di accoppiamento lamiere).
Trova largo impiego anche per la protezione di particolari o parti di macchinario destinati a lungo stoccaggio di magazzino (stampi, attrezzi, ricambi di macchine utensili).

CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE.

- Base: oli minerali paraffinico-naftenici, additivi, solventi idrocarburici.
- Colore: trasparente.
- Aspetto: liquido viscoso.
- Tipo pellicola: cerosa.
- Viscosità a 25°C: 4000-9000 CPS.
- Peso specifico: 0,86-0,90 g/cm3.
- Residuo secco (1 h. a 110°C): 48-53%.
- Resistenza alla nebbia salina: > 500 ore.
- Potere coprente (film 100 micron umido): 3mq/l. ca.

APPLICAZIONE ED USO.

Agitare bene prima dell'uso.
Applicare con pistole ad aspirazione o con sottopressione.

STOCCAGGIO E DURATA.

Il protettivo ceroso per scatolati stoccato nel suo imballo originario, in luogo asciutto e ben ventilato, a temperature comprese fra +15°C e +25°C ha una durata di 12 mesi dalla data di fabbricazione.

NOTE.

Le informazioni ed i valori indicati nel presente Foglio Tecnico corrispondono a nostre concrete esperienze e ricerche tecniche, senza tuttavia costituire nostra responsabilità o garanzia, poiché le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.
L'utilizzatore ne determina pertanto l'idoneità per le sue applicazioni.