



STRUMENTI E FORNITURE PER I PROFESSIONISTI DELL'ARTIGIANATO, DELL'INDUSTRIA E DELL'AUTOMOTIVE.

Pasta al rame-Scheda tecnica. Pagina 1 di 1
01/02/2010

meccanocar 411 00 14805-2773-Pasta al rame.

DEFINIZIONE.

Grasso pompabile, additivato con rame.

IMPIEGO.

La pasta al rame Meccanocar viene utilizzata per la lubrificazione a grasso dei martelloni demolitori, pinze spaccaroccia, ecc.

Per la sua particolare formulazione diventa unico ed insostituibile elemento idoneo a soddisfare impieghi così specifici e complessi.

La pasta al rame è utilizzabile sia su impianti automatici centralizzati, sia con la lubrificazione manuale tramite ingrassatori a pompa o manualmente. Non cola, ed inoltre i particolari additivi che lo compongono lo rendono resistente ad altissime temperature (1.000°C.) ed inattaccabile da agenti esterni come acqua, vapori, ecc.

Il prodotto contiene rame che contribuisce a ricostruire, durante il funzionamento, la struttura superficiale dei metalli altrimenti logorati dall'usura.

L'utilizzo regolare della pasta al rame Meccanocar riduce gli interventi di revisione dell'attrezzatura e ne facilita l'eventuale smontaggio.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE.

Caratteristiche	Metodi	U.M.	Valori
Colore			Ramato
Aspetto	Visivo		Pasta morbida
Pentrazione I	ASTM D 217	Mmm/10	300

* I valori sopraindicati non costituiscono specifica, e sono ottenuti considerando le normali tolleranze di produzione.