



meccanocar 411 00 14815-2775-Grasso MLT.

Grasso lubrificante multifunzionale additivato con bisolfuro di molibdeno.

Il Grasso MLT Meccanocar viene prodotto con oli base severamente raffinati al solvente, che garantiscono una presenza di PNA inferiore al 3%.

L'impiego del Grasso MLT Meccanocar è particolarmente indicato nelle lubrificazioni in cui è necessario disporre di un grasso con elevato punto di goccia (180°C) che garantisca comunque una lubrificazione a secco nel caso di punte di temperature di applicazione più elevate: snodi, ralle di appoggio, giunti, cuscinetti.

La gradazione è idonea per la lubrificazione di giunti omocinetici di autoveicoli.

Il Grasso MLT Meccanocar inoltre garantisce:

- Ottima protezione dall'usura.
- Elevata resistenza all'azione dilavante dell'acqua.
- Ottima stabilità.

Caratteristiche.

- Colore: nero.
- Aspetto: lucido pomatoso.
- Peso specifico a +15°C: ASTM D 1298, 0,950 Kg/dm³ ca.
- Gradazione NLGI: 2.
- Punto di goccia: >=+180°C.
- Penetrazione: 265-295 mm/10.
- Sapone base: Litio.

* I valori sopraccitati non costituiscono specifica, e sono ottenuti considerando le normali tolleranze di produzione.