



**meccanocar**      **411 00 15025-2817-1 litro.**  
**411 00 15035-2839-5 litri.**  
**411 00 15305-2905-1 litro (per infissi)**  
**Polish al P.T.F.E**

#### **DESCRIZIONE.**

Meccanocar "Polish al P.T.F.E." è un lucidante di facile applicazione.

Ravviva ogni tipo di vernice, ottimo per vernici metallizzate e 2K, si applica e si toglie con facilità, elimina ogni traccia di ritocco. Assolutamente privo di siliconi.

Grazie al contenuto di P.T.F.E. dona alla carrozzeria una lucentezza con effetto "specchio", non lascia tracce ed aloni, forma una pellicola molecolare protettiva impermeabile brillante di lunga durata e resistenza la graffio.

#### **CARATTERISTICHE CHIMICHE E FISICHE.**

- Stato fisico: liquido
- Colore: rosa
- Punto di infiammabilità: > 100°C
- Viscosità: 127 mm<sup>2</sup>/s
- Peso specifico: 0,97 Kg/L
- Valore del pH: neutro

#### **APPLICAZIONE ED USO.**

Agitare prima dell'uso. Pulire le superfici da trattare prima di iniziare il lavoro. Applicare e lavorare a mano od a macchina con rotativa a tampone morbido a medi giri su tutta la superficie da trattare fino a sciogliere l'ossido. Fare asciugare fino alla formazione di una patina grigia, asportare questa quindi lucidare con panni soffici, cuffia pulita, panni in microfibra. Non applicare il prodotto al sole o su carrozzeria surriscaldata.

#### **STOCCAGGIO E DURATA.**

Il Polish al P.T.F.E. Meccanocar può essere conservata nella confezione originale in ambiente fresco, ventilato e protetto dal gelo e dai raggi solari per oltre due anni.

Le indicazioni contenute nei ns. bollettini tecnici e nelle ns. pubblicazioni in genere corrispondono all'attuale livello tecnico e sono state redatte con cura, ma debbono servire solo come consigli e non sono assolutamente vincolanti.