



meccanocar 411 00 15115-2852-Antisilicone

DESCRIZIONE.

Solvente desiliconizzante ad effetto antistatico.

PROPRIETÀ GENERALI.

- Deterge le superfici da tracce di sostanze siliciche e grasse per consentirne la verniciatura. Ha un'azione antistatica per ridurre le particelle di polvere presenti.
- Non ha residui che potrebbero creare effetti di "rigature" nelle vernici metallizzate.
- Applicabile su vernici essiccate (anche base-coats e isolanti monocomponenti purché non si insista troppo), asporta fumi di spruzzatura freschi.
- Non influisce sull'indurimento dei cordoli di sigillatura PUR-1K consentendone la pulizia di quanto applicato in eccesso. Deterge cere, preparati per lucidatura, sigillanti, colle, mastici per parabrezza non induriti.
- Asporta schizzi di catrame e resina degli alberi depositatasi sulle parti verniciate senza intaccare la verniciatura stessa.
- Moderata azione sbiancante su particolari in plastica nera.

RACCOMANDAZIONI PER L'USO.

- Lavare la superficie e passare subito un panno pulito per asciugarla in modo da asportare le tracce di sostanze contaminanti eventualmente presenti. Trattare piccole zone per volta, cambiando spesso il panno.
- Non tenere la confezione aperta ed in luogo caldo per evitare l'evaporazione delle sostanze più volatili.
- Stabile allo stoccaggio se mantenuto chiuso.

SICUREZZA.

- VOC = 767 g/litro.
- Consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo ed osservare l'etichettatura sul barattolo.