



## meccanocar 411 00 15285-2885-Pulitore freni spray

### NOME PRODOTTO:

Pulitore per freni.

### CLASSIFICAZIONE:

Prodotto tecnico Aerosol usato per la pulizia dei sistemi di frenata. PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE.

### CARATTERISTICHE:

Prodotto specifico per la pulizia e la disincrostazione delle parti di frenatura, segmenti, ganasce, tamburi, pinze, pattini, cilindretti, molle. Sgrassante per freni e frizioni. Per la pulizia di freni a disco, a tamburo e di frizioni. permette una buona asportazione del grasso anche nelle zone circostanti il sistema frenante. Agisce in pochi minuti senza bisogno di risciacquo. Penetra attraverso ogni incrostazione di sporco, residui oleosi, grassi ed ossidazioni. Essicca rapidamente rimuovendo ogni traccia di grasso, catrame, olio ed incrostazioni in genere. Non occorre smontare le parti, non intacca le parti trattate, non lascia residui. Non intacca parti in gomma, plastica e superfici verniciate.

### IMPIEGO:

Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm. sulla parte da trattare.

### COMPOSIZIONE:

Miscela di solventi.

Propellente: miscela di GPL (Butano, Propano ed Isobutano).

### CONFEZIONE:

Bombola in banda stagnata non ricaricabile. Denominazione "Aerosol".

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Aspetto e colore: liquido limpido sotto pressione (aerosol).
- Peso specifico: 0,76 Kg/l. (riferito alla base).
- Contenuto in solventi: SI' – Circa 80%.
- Infiammabilità: estremamente infiammabile.
- Idrosolubilità: parziale.
- Liposolubilità: SI, nei principali solventi.
- Propellente: miscela GPL tecnico.
- Stabilità in magazzino: minimo 36 mesi in condizioni di temperatura da +5/+30°C. Teme l'umidità.

### PERICOLI:

Ricordare che il contenitore è un recipiente sotto pressione.

Le informazioni contenute in questa scheda sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo.