



## **meccanocar 411 00 15325-2935-Grasso spray per catene moto.**

### **NOME PRODOTTO:**

Grasso spray per catene moto.

### **CLASSIFICAZIONE:**

Prodotto tecnico Aerosol pressurizzato, utilizzato per la riduzione degli attriti su catene in movimento di moto e bike. Utilizzabile a temperature da  $-40^{\circ}\text{C}$  a  $+260^{\circ}\text{C}$ . **PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE.**

### **IMPIEGO:**

Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm. sulla parte da trattare.

### **COMPOSIZIONE:**

Solvente, grasso al litio, grasso adesivo.

Propellente: miscela di GPL (Butano, Propano ed Isobutano).

### **CONFEZIONE:**

Bombola in banda stagnata non ricaricabile. Denominazione "Aerosol".

### **RESA MEDIA:**

N.Q. essendo legata al tipo di lubrificazione desiderata.

### **CARATTERISTICHE:**

- Aspetto e colore: liquido bianco sotto pressione (aerosol).
- Odore: leggero tipico di solvente.
- Infiammabilità: estremamente infiammabile.
- Idrosolubilità: insolubile.
- Liposolubilità: SI.
- Propellente: miscela GPL tecnico.
- Stabilità in magazzino: minimo 36 mesi in condizioni di temperatura da  $+5/+30^{\circ}\text{C}$ . Teme l'umidità.

### **PERICOLI:**

Ricordare che il contenitore è un recipiente sotto pressione.

Le informazioni contenute in questa scheda sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del nostro stretto controllo.