



meccanocar 411 00 15340-2950-Rust 4 remover.

SETTORE DI APPLICAZIONE:

Sbloccante, antiossidante per organi meccanici in movimento. Sblocca giunti filettati, bulloni, raccordi, collari a vite. Lubrifica, protegge dalla ruggine tutte le parti trattate.

DESCRIZIONE:

Miscela polifunzionale a base di oli al bisolfuro di molibdeno in solventi alifatici.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Aspetto: confezione aerosol.
- Colore: bruno.
- Densità: 0.800 Kg/l. (+/-0.05) a 20°C (fase liquida).
- Propellente: Propano/butano.
- Stabilità in magazzino: minimo 36 mesi.

USO:

Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare il prodotto direttamente sulle parti interessate mantenendo la bombola in posizione verticale. Lasciare agire per qualche istante. Provare a rimuovere le parti grippate e, se necessario, spruzzare di nuovo il prodotto sulle superfici interessate.

Leggere ed osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull'etichetta del contenitore.

Per le informazioni relative alla manipolazione, trasporto, ecc., fare riferimento alla Scheda di Sicurezza relativa al prodotto in questione.

Le informazioni contenute nella presente documentazione, si riferiscono alle conoscenze del prodotto alla data di compilazione sopra indicata. Considerando tuttavia i numerosi possibili impieghi e le eventuali interferenze da elementi non dipendenti dal produttore, non è possibile assumere alcuna responsabilità in merito alle indicazioni riportate.