



meccanocar 411 00 15540-3080-New plastic spray

DESCRIZIONE.

Il New Plastic Meccanocar è un rinnovatore lucidante a base siliconica per il trattamento di rivestimenti plastici esterni del settore auto, moto, veicoli industriali.

La sua azione permette di rinnovare l'aspetto delle plastiche e gomme sbiadite dal tempo e dagli eventi atmosferici, proteggendo allo stesso tempo nel tempo le parti trattate.

Utilizzabile anche per il trattamento delle guarnizioni in gomma contro l'invecchiamento, le screpolature e l'incollaggio dato dal gelo.

Settore di impiego: rinnovatore protettivo per materie plastiche e gomma.

MODO D'USO.

Agitare bene la bombola prima dell'uso. Spruzzare il prodotto uniformemente da una distanza di circa 20 centimetri, e stendere con un panno pulito e morbido fino ad ottenere l'effetto desiderato.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE.

Stato fisico e colore:	confezione aerosol.
Odore:	essenza
Punto di infiammabilità:	< -1°C.
Auto infiammabilità:	400°C (gas).
Densità relativa:	0.750 Kg/l.
Idrosolubilità:	insolubile.
Liposolubilità:	completa.

ALTRI DATI.

Simboli:

Xi Irritante.
F+ Estremamente infiammabile.

Frase R:

R12 Estremamente infiammabile.
R67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.
R38 Irritante per la pelle.

Frase S:

S16 Conservare lontano da fiamme e scintille – Non fumare.
S23 Non respirare i gas aerosol.
S46 In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
S51 Usare soltanto in luogo ben ventilato.
S9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.
S2 Conservare fuori dalla portata dei bambini.