



meccanocar 411 00 15900-3260-Detergente interno per motori

PROPRIETA'.

Il detergente interno per motori Meccanocar è un additivo sviluppato per la pulizia interna dei motori. Morchie e depositi carboniosi sono potenziali pericoli per il motore, e possono causare numerosi inconvenienti: difficoltà di avviamento a freddo, caduta della pressione nel circuito di lubrificazione, usure abrasive, ecc. Aggiunto al lubrificante prima della sostituzione, contribuisce a rimuovere morchie e depositi carboniosi dal circuito di lubrificazione. Alla sostituzione del lubrificante verranno in contemporanea scaricati completamente i depositi ed il motore si presenterà perfettamente pulito.

MODALITA' D'UTILIZZO.

Il detergente interno per motori Meccanocar dovrà essere utilizzato nel seguente dosaggio:

- 250 ml. per auto o moto con max. 4 litri di olio nella coppa.
- 500 ml. per auto e mezzi con 6 o più litri di olio nella coppa.

Sarà sufficiente immettere tali quantità nell'olio vecchio a motore caldo, far funzionare il motore al minimo per alcuni minuti (5/10 minuti) e poi procedere alla sostituzione del lubrificante e del suo filtro.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE.

- Densità a 15°C.: 0,880.
- Viscosità a 100°C.: 5,5 – 6,5 cSt.
- Punto di infiammabilità (ASTM D 92): > 170°C.

N.B. I valori sopra riportati si riferiscono alla normale produzione industriale e non costituiscono specifica.