meccanocar 411 00 16120-3870-G/R Plus

Il G/R Plus Meccanocar è un pulitore disincrostante spray per la pulizia profonda delle valvole a farfalla presenti sui motori a benzina. L'utilizzo normale dell'auto porta ad un imbrattamento di queste valvole comandate dall'acceleratore, con conseguente funzionamento irregolare, minimo instabile, scarsa vivacità del propulsore, problemi di avviamento.

Spruzzando questo prodotto sulla valvola stessa, a motore spento o in moto, si ottiene la perfetta pulizia, lo sporco viene sciolto, aspirato e bruciato dal motore senza inconvenienti, la valvola a farfalla riprende il suo normale funzionamento, il minimo torna regolare, il motore riprende briosità. Non occorre smontare la valvola per effettuarne la perfetta pulizia.

Indicazioni

Può essere utilizzato su ogni mezzo con motore a benzina: autovetture, moto, scooter, imbarcazioni anche due tempi. Il prodotto è efficace anche per la pulizia dei corpi e delle saracinesche dei carburatori. Ripristina il regolare funzionamento dovuto alle incrostazioni che si formano nel normale utilizzo.

Modo d'uso

- Con motore caldo ed alla temperatura di utilizzo, spento, staccare il tubo che porta l'aria dal filtro alla valvola a farfalla.
- Agitare bene la bombola, innestare la prolunga sul tasto ed erogare il prodotto sulle parti incrostate fino alla completa pulizia. La bombola eroga il prodotto in ogni posizione. Riagganciare il tubo dell'aria, riavviare il motore e viaggiare per pochi minuti in modo da bruciare il prodotto aspirato.
- Con motore in moto spruzzare a brevi intervalli in modo che il motore non si spenga, o mantenere il minimo alto spruzzando il prodotto fino alla completa pulizia. Rimontare il manicotto dell'aria e compiere un breve tragitto per bruciare il prodotto aspirato.

Con riserva di modifiche