meccanocar 411 00 16260-3940-Pulitore iniettori gasolio

Additivo pulitore per impianti di iniezione gasolio

PROPRIETA'.

Additivo speciale che miscelato al gasolio di alimentazione pulisce l'intero sistema di iniezione dei motori a ciclo diesel, ad iniezione diretta ed a precamera. Disincrosta e lubrifica la pompa del carburante, i condotti di portata, gli iniettori, le camere di combustione e le valvole.
Elimina l'acqua di condensa ed impedisce la formazione di incrostazioni e sporcizia.
Aumenta la potenza del motore e ne migliora la scioltezza di funzionamento. Riduce, grazie al miglioramento dell'iniezione, il consumo di carburante, le emissioni di gas nocivi, l'inquinamento ambientale.
Compatibile con tutti i motori diesel ad iniezione indiretta, common rail, iniettore pompa, ecc.

MODO D'USO.

- Direttamente nel serbatoio: immettere un flacone da 250 ml. direttamente nel serbatoio di carburante prima di fare il pieno. Un flacone è sufficiente per trattare circa 60 litri di carburante.
- Con l'apposita macchina: miscelare un flacone da 250 ml. di prodotto con altrettanto carburante, immettere il tutto nell'apposito serbatoio della macchina e seguire le operazioni dettate dal produttore.
- Si consiglia di effettuare un trattamento almeno ogni 2.000 Km.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE.

- Densità a 15°C.: 0,820.
- Aspetto: liquido trasparente.
- Punto di infiammabilità (ASTM D 92): 75°C.
- Stabilità in magazzino: minimo 36 mesi.

N.B. I valori sopra riportati si riferiscono alla normale produzione industriale e non costituiscono specifica.