meccanocar 411 00 16470-4050-Primer universale per sigillanti

DESCRIZIONE

Il Primer universale per sigillanti Meccanocar ha un doppio funzionamento, da detergente sgrassante ed adesivizzante per tutte le superfici. Efficace su tutte le superfici non porose quali plastiche, superfici verniciate, metalli.
Migliora l'adesione di tutti i sigillanti di tipo siliconico, poliuretanico ed MS Polimero.

CARATTERISTICHE.

- Prodotto liquido, di facile applicazione.
- Utilizzo come pulitore ed aggrappante per superfici non porose.
- Indicato per sigillanti siliconici, poliuretanici ed MS Polimero.
- Non intacca nessun tipo di vernice, plastica, gomma, metallo, ecc.

DATI TECNICI.

- Base: solventi e speciali agenti attivatori.
- Aspetto: liquido trasparente.
- Peso specifico: 0,78 g/ml.
- Flashpoint: 13°C.

CAMPO D'IMPIEGO.

Pre-trattamento di superfici plastiche, verniciate a polveri epossidiche ed altri tipi di superfici non porose all'incollaggio ed alla sigillatura.

MODALITÀ D'IMPIEGO.

Passare sulle superfici da sigillare o incollare con un panno pulito ed asciutto.
Si raccomanda di passarlo in una sola direzione, cambiare frequentemente il panno per evitare di ridepositare lo sporco.
Lasciare evaporare il prodotto per 5 minuti prima di applicare i sigillanti. Non attendere più di 2 ore prima dell'applicazione.

IMMAGAZZINAGGIO.

Il Primer universale per sigillanti Meccanocar, stoccato nella sua confezione sigillata, a temperature comprese fra +5°C. e +25°C. ha una vita utile di 12 mesi.

AVVERTENZE.

I dati contenuti nella presente scheda si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Questi non sono impegnativi poiché a causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo, si deve verificare con prove adeguate l'idoneità del prodotto per lo specifico uso preso in considerazione.
Per ulteriori informazioni contattare il nostro servizio tecnico.