



STRUMENTI E FORNITURE PER I PROFESSIONISTI DELL'ARTIGIANATO, DELL'INDUSTRIA E DELL'AUTOMOTIVE.

Grasso adesivo filante blu CM54-Scheda tecnica-Pagina 1 di 1
25/01/2010

meccanocar **411 00 16590-4110-Cartuccia 600 g**
411 00 16595-4111-Fusto 24 Kg
411 00 17430-4355-Cartuccia 400 g
Grasso adesivo filante blu CM54

DEFINIZIONE.

Grasso speciale resistente alle alte temperature ed a carichi elevati anche in presenza di grande umidità o problemi di dilavamento.

PROPRIETA'.

- Ottima adesività.
- Altissimo grado di idrorepellenza.
- Ottima filamentosità.
- Assenza di grafite.
- Assenza di Bisolfuro di Molibdeno.

IMPIEGO.

Il grasso filante blu CM54 Meccanocar è costituito da un olio base ad altissima viscosità e addensato con particolari saponi di alluminio complesso, additivi antiossidanti, antiruggine, antiattrito e speciali adesivizzanti.

E' ideale per la lubrificazione di macchinari pesanti da cantiere (martelloni, cesoie, gru, nastri trasportatori ecc.) e per la lubrificazione di macchine movimento terra, trattori, ecc. Particolarmente indicato anche per cuscinetti, in particolare ove sia richiesta una forte adesività. Il grasso filante blu CM54 Meccanocar garantisce intervalli di lubrificazione sino a 5 volte più lunghi dei grassi tradizionali.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE.

Caratteristiche	Metodi	U.M.	Valore
Colore	Visivo		Blu
Aspetto	Visivo		Pomatoso brillante
Penetrazione	Lav. 60 doppi colpi	mm/10	265/295
Punto di goccia	ASTM D 566	°C	250
Timken	Load	Lbs	>40

I valori sopraccitati non costituiscono specifica, e sono ottenuti considerando le normali tolleranze di produzione

Con riserva di modifiche