



meccanocar 411 00 17370-4330-Disincrostante per edilizia.

PROPRIETÀ.

Il disincrostante per edilizia Meccanocar è un detergente chimico altamente concentrato adatto alla rimozione del cemento, calcina, calcestruzzo. Il prodotto è in grado di rimuovere la ruggine, incrostazioni varie e corrosione e, se utilizzato correttamente, risulta essere efficace e di sicuro impiego sulla maggior parte delle superfici. Utilizzato su betoniere, forme, pale ed attrezzature edili è in grado di ridurre i costi di pulizia in maniera considerevole.

DILUIZIONI E MODALITÀ DI UTILIZZO.

Il detergente per la sua caratteristica azione deve essere utilizzato in concentrazioni dal 30% in acqua a puro. Verificare l'esatta diluizione a seconda del tipo di materiale da trattare ed usare preferibilmente acqua da 40°C. a 80°C.

AVVERTENZE.

- Il prodotto è altamente corrosivo.
- Visti gli innumerevoli tipi di materiali oggi utilizzati e le varie vernici in commercio si consiglia di provare il prodotto su un nuovo materiale partendo dalla diluizione a concentrazione più bassa.

Leggere ed osservare le avvertenze di sicurezza riportate sull'etichetta del contenitore.

Per le informazioni relative alla manipolazione, trasporto, ecc., fare riferimento alla Scheda di sicurezza relativa al prodotto in questione.

Le informazioni contenute nella presente documentazione, si riferiscono alle conoscenze del prodotto alla data di compilazione sopra indicata. Considerando tuttavia i numerosi possibili impieghi e le eventuali interferenze da elementi non dipendenti dal produttore, non è possibile assumere alcuna responsabilità in merito alle indicazioni riportate.