



meccanocar 411 00 19400-6035-Autocrystal anti pioggia

DESCRIZIONE

Lavacristalli concentrato che resiste puro senza congelare fino alla temperatura di -50°C. Appositamente studiato per ottenere l'effetto combinato anticongelante/anti pioggia, consente di ottenere l'effetto di tergicristallo chimico senza dover ricorrere a particolari operazioni di pretrattamento.

Produce un effetto anti pioggia semipermanente anche dopo il lavaggio dell'auto, che si potenzia nel tempo con l'utilizzo. L'effetto ottimale si ottiene impiegando il prodotto puro, la diminuzione dell'effetto è proporzionale alla sua diluizione.

Migliora la visibilità e quindi la sicurezza nella guida, grazie alla rottura del velo d'acqua. Rende il vetro idrorepellente, anche sotto forti acquazzoni.

Facilita lo scorrimento delle gocce d'acqua che si verifica già intorno a velocità di circa 60 Km/h. Consente un minor utilizzo dei tergicristallo.

Mantiene morbida la gomma delle spazzole tergicristallo, ha effetto antirumore e antistridio, mantiene pulito l'impianto di erogazione evitando la formazione di incrostazioni, diffonde una piacevole fragranza nell'abitacolo attraverso le prese di aereazione.

MODO D'USO

Versare puro o diluito fino al 50% (-20°C) nella vaschetta dell'impianto lavavetro, è preferibile non mischiare il prodotto con altri già presenti.

In caso di necessità spruzzare sul vetro asciutto e passare i tergicristallo in modo che il prodotto si distribuisca in modo uniforme.

Il prodotto non aderisce al vetro se usato sotto la pioggia battente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto fisico:	Liquido limpido blu
Odore:	Alcool/floreale
pH:	3,3 +/- 0,5
pH 1%:	7,2 +/- 0,5
Densità a 20°C:	0, +/- 0,005 g/ml

TABELLA DI DOSAGGIO	
Autocrystal anti pioggia : acqua	Temperatura di congelamento
Puro	-50°C
70 : 30	-30°C
50 : 50	-20°C
35 : 65	-10°C