



meccanocar **411 00 19790-6255-250 ml**
411 00 19800-6260-5 L.
Additivo antigelo per gasolio

L'additivo antigelo per gasolio Meccanocar è necessario per evitare che nella stagione fredda, e a temperature basse, la paraffina contenuta all'interno del carburante si solidifichi intasando i filtri e provocando fermi macchina e spese per il ripristino dell'impianto. Usato nelle giuste quantità abbassa la temperatura di congelamento di circa 13°C, aumentando questa percentuale di additivo si otterrà un aumento della qualità anticongelante.

Può essere utilizzato su ogni mezzo con motore diesel: autovetture, mezzi commerciali, camion, imbarcazioni, mezzi agricoli, ecc., sia su motori di vecchia concezione sia su motori moderni ad iniezione diretta. Non danneggia i catalizzatori ed i filtri FAP/DPF.

L'additivazione deve essere fatta preventivamente, una volta formati i blocchi di paraffina non serve versare l'additivo nel carburante, ma occorre agire riscaldando tutto il circuito e rendendo di nuovo fluido il gasolio.

L'abbassamento del punto di scorrimento del gasolio è sempre relativo alle caratteristiche di partenza del carburante. Indicativamente si può indicare che utilizzando il prodotto nelle percentuali indicate esso scende di circa 13°C. Se tale percentuale viene aumentata il punto di scorrimento, e quindi la temperatura di congelamento, si abbassano di conseguenza.

Modo d'uso

Versare nel serbatoio la giusta quantità di additivo prima di immettere il gasolio. Una quantità di 250 ml è sufficiente per trattare 50 litri carburante abbassandone la temperatura di congelamento di 13°C. Per temperature estremamente rigide immettere quantità maggiori di additivo.

Caratteristiche tecniche

- | | |
|-----------------|----------------|
| ➤ Stato fisico: | liquido |
| ➤ Colore: | incolore |
| ➤ Odore: | caratteristico |
| ➤ Densità: | 0,80 kg/L |