



meccanocar 411 00 19810-6265-G/R Diesel

Il G/R Diesel Meccanocar è un detergente disincrostante spray per la pulizia e l'eliminazione di sporco ed incrostazioni dal sistema di aspirazione dei motori diesel, compresa la valvola EGR. Pulisce e lubrifica tutti i componenti del sistema di aspirazione, comprese valvole di aspirazione e di scarico, la camera di scoppio, le valvole poste sullo scarico. Ripristina il corretto rapporto aria/combustibile diminuendo i consumi, la fumosità ed eliminando le irregolarità di funzionamento.

Può essere utilizzato su ogni mezzo con motore diesel: autovetture, mezzi commerciali, camion, imbarcazioni, mezzi agricoli, ecc., sia su motori di vecchia concezione sia su motori moderni ad iniezione diretta. Non danneggia i catalizzatori ed i filtri FAP/DPF.

Modo d'uso

Con motore caldo ed alla temperatura di utilizzo, staccare il tubo che porta l'aria dalla scatola filtro al collettore di aspirazione o al turbocompressore. Tenendo accelerato il motore, vaporizzare con spruzzi brevi e facendo delle pause ogni 5-6 spruzzi metà della bombola direttamente nell'aspirazione. Spegnerne il motore e lasciarlo riposare per circa 15 minuti.

Riaccendere il motore e con le stesse modalità spruzzare il resto del contenuto della bombola, dopodiché riagganciare il tubo dell'aria e percorrere qualche chilometro prima di controllare la fumosità e le emissioni del veicolo.

Per la pulizia intensiva della valvola EGR smontarla dal suo alloggiamento e spruzzare il prodotto direttamente nel meccanismo fino alla completa pulizia.

Caratteristiche tecniche

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| ➤ Stato Fisico: | aerosol |
| ➤ Colore: | incolore |
| ➤ Odore: | aromatico |
| ➤ Punto di fusione o di congelamento: | > 200 °C. |
| ➤ Punto di ebollizione iniziale: | > 35 °C. |
| ➤ Punto di infiammabilità: | < 0 °C. |
| ➤ Peso specifico: | 0,815 Kg/l |
| ➤ Solubilità: | insolubile in acqua |