



meccanocar 411 00 19850-6285-Strutturante per plastiche

Vernice trasparente spray strutturante, ad effetto ricostruente per la preparazione alla verniciatura delle materie plastiche riparate. Ricrea facilmente la ruvidità superficiale delle zone riparate rendendola omogenea con la superficie circostante. Si utilizza su paraurti, mascherine, spoiler, elementi tuning, vetroresina, specchietti retrovisori, parti di cruscotti, rivestimenti di finitura, ecc.

L'utilizzo è semplice e velocissimo. L'intensità dell'effetto ruvido che si desidera si ottiene facilmente variando la distanza di spruzzo e la quantità di prodotto erogato.

Modo d'uso

La superficie da trattare deve essere ben pulita, sgrassata ed esente da polvere. Agitare bene la bombola prima dell'uso, spruzzare alcune mani di prodotto da una distanza di circa 20-25 centimetri fino a raggiungere la buccatura desiderata.

Attendere il tempo necessario all'asciugatura prima di sopravverniciare. Dopo l'uso capovolgere la bombola e spruzzare brevemente per ripulire la valvola dai residui.

Proprietà chimico-fisiche

- Base legante: copolimero di vinile
- Colore: trasparente
- Odore: caratteristico di solvente
- Grado di brillantezza: con angolo di 60° secondo DIN67530 >15 GE
- Resa: a seconda del tipo e del colore della superficie sono sufficienti 400 ml per circa 1,0 – 1,5 mq.
- Superfici: punti danneggiati di tutte le parti in materia plastica dei veicoli, sia interne sia esterne, da sopravverniciare dopo l'applicazione dello strutturante
- Essiccazione (20°C-U.R. 50%): fuori polvere circa 10 minuti
fuori impronta circa 30 minuti
Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura ambientale, dall'umidità atmosferica e dallo spessore dello strato applicato
- Resistenza termica: fino a +80°C
- Conservabilità: 10 anni se conservato correttamente (10-25°C, U.R. Max 60%)
- Valore VOC: 244,1 g

Indossare una maschera protettiva adatta, consigliato il tipo A2/P3.