

## meccanocar 411 00 21070-6416-Gel lucidante One Step

Il Gel lucidante One Step Meccanocar è un composto lucidante di nuova generazione estremamente efficiente. Grazie al suo contenuto di ossidi di alluminio di alta qualità, garantisce un grande effetto in un semplice processo in una sola fase.

Elimina rapidamente grana 1500 segni di levigatura e segni di usura garantendo il raggiungimento della perfetta finitura lucida. La formulazione moderna ottimale impedisce il surriscaldamento della superficie e consente una facile pulizia.



### Caratteristiche fisico chimiche

- Densità: 1,04 (+/- 0,03 kg/l)
- Colore: bianco
- Livello di taglio: 7/10
- Livello di lucentezza: 9/10
- Applicazione: manuale, a macchina (macchina rotativa o rotorbitale)

### Modo d'uso

- Applicare una piccola quantità di Gel lucidante One Step sul tampone di lucidatura o sulla superficie da trattare.
- Lucidare con un lucidatore rotorbitale in un intervallo di velocità compreso tra 1200 e 1600 RPM (max. 2000) applicando una leggera o media pressione.
- Lucidare fino a quando tutti i graffi non sono stati rimossi.
- Pulire eventuali residui di composto con un panno in microfibra.
- Sostituire il tampone di lucidatura con una spugna a finitura morbida e lucidare fino a raggiungere la lucentezza completa.

### Stoccaggio

Il prodotto funziona in modo ottimale quando la sua temperatura è compresa fra +15°C e +25°C.

Conservazione in contenitore sigillato a temperature comprese fra 0°C e +45°C.

Non congelare. Conservare lontano dagli acidi. Conservare lontano da agenti ossidanti. Tenere lontano dal calore.

Con riserva di modifiche