

meccanocar 411 00 21100-6419-Rigenerante per plastiche

Prodotto destinato a ripristinare e rinnovare le superfici in plastica grezza. Adatto anche per l'utilizzo su superfici metalliche (cromate, ottone, inox, alluminio) e verniciate.

L'agente ha una forte capacità di penetrazione e grazie ad essa ripristina il colore e la lucentezza perduti. Dopo l'essiccazione crea un rivestimento di finitura flessibile e resistente.



Proprietà chimico fisiche

- Base: resina alcaloide
- Consistenza: liquida
- Capacità: 250 ml.
- Peso specifico: ca. 0,875
- Colore: ambra
- Resa: 18 m²/L (l'efficienza può variare a seconda del tipo di superficie)
- Tempo di essiccazione: 24 h. (a seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria)

Uso

- La superficie da trattare deve essere pulita e asciutta. Tutti gli strati di cera e silicone devono essere rimossi. La plastica deve essere pulita con acqua calda e sapone, risciacquare accuratamente e attendere almeno 12 ore per asciugare completamente.
- Non è consigliato l'uso su lacche bianche.
- Utilizzando il panno pulito o il pennello applicare il prodotto in modo uniforme sulla superficie. La temperatura di applicazione consigliata è di +5°C-+35°C. Non applicare su superfici calde.
- Lasciare in posa 10-20 min (si consiglia di lavorare la cui superficie può essere ultimata entro max. 20 min).
- Rimuovere i residui di prodotto con un panno pulito.
- Lasciare asciugare e poi lucidare con un panno asciutto in microfibra per ottenere una migliore brillantezza.

Stoccaggio

Conservare in un contenitore chiuso ermeticamente a temperature comprese fra 0°C e +45°C.

Non congelare. Conservare lontano dagli acidi. Conservare lontano da agenti ossidanti. Tenere lontano dal calore.

Con riserva di modifiche