

meccanocar 411 00 21320-6440-Prelavaggio detergente schiumogeno

Speciale prelavaggio/detergente ad effetto schiumogeno, denso e persistente, per sporchi difficili su superfici delicate. La sua schiuma si aggrappa alle superfici sciogliendo lo sporco più ostinato e rendendo facile la sua eliminazione tramite acqua ad alta pressione.

Indicato per il lavaggio di auto, mezzi pesanti, mezzi per movimento terra, mezzi da cava. Agisce velocemente e senza danneggiare vernici, plastiche grezze, gomme, parti cromate, ecc.

Dona una brillantezza assoluta, facilita enormemente le operazioni di asciugatura, permette la pulizia del mezzo senza dover strofinare con spugna o spazzoloni. Si risciacqua velocemente e senza lasciare aloni.

Ideale anche per le applicazioni in impianti automatici. Altamente biodegradabile. Prodotto altamente concentrato con un'ottima resa. Da usare su superfici fredde o raffreddate prima del lavaggio.

Diluizioni uso manuale. Sporco pesante: 1:30 – 1:40 in acqua. Sporco medio: 1:40 – 1:50 in acqua. Sporco leggero: 1:50 – 1:100 in acqua. Diluizioni uso automatico. Sporco pesante: 2% in acqua. Sporco medio: 1,5% in acqua. Sporco leggero: 0,75% in acqua.



Caratteristiche

- Ideale per l'utilizzo negli impianti automatici Touchless e nei Box self service.
- Produce una schiuma soffice e voluminosa ad elevato potere aggrappante, facilmente risciacquabile.
- Ottimo anche in acque dure.
- Non richiede l'uso della spugna.

Caratteristiche chimico fisiche

- Aspetto fisico: liquido limpido rosa
- Odore: caratteristico pungente
- pH: 13,5 +/- 0,5
- pH all'1%: 12 +/- 0,5

Modo d'uso

Impiego manuale: Diluire come da tabella. Spruzzare la soluzione con nebulizzatore o pompa proporzionale sulla superficie possibilmente asciutta e risciacquare immediatamente ed abbondantemente con idropulitrice ad acqua fredda o calda.

Impianti automatici: Far aspirare il prodotto puro dalla pompa dosatrice come da tabella.

Lancia schiuma: diluire il prodotto 1:3 – 1:4 e quindi regolare il flusso di uscita in relazione alle proprie esigenze.

Tipo di sporco	Utilizzo manuale	
	Prodotto:Acqua	%
Pesante	1:30 – 1:40	3,5 – 2,5
Medio	1:40 – 1:50	2,5 – 2
Leggero	1:50 – 1:100	2 - 1

Prelavaggio detergente schiumogeno. Scheda tecnica. Pagina 2 di 2

Tipo di sporco	Utilizzo automatico	
	ml per auto	%
Pesante	40	2
Medio	30	1,5
Leggero	15	0,75

Avvertenze

Evitare il contatto con alluminio e le sue leghe.

Evitare di operare al sole o su superficie calda.

Si consiglia di distribuire la soluzione di prodotto in modo abbondante ed uniforme, partendo dal basso verso l'alto.

CONTIENE TENSIOATTIVI CONFORMI AL REG. 648/2004/CE