meccanocar 411 00 21470-6455

Liquido turafalle con tracciante universale per R134a ed R1234yf

Il Liquido turafalle è uno speciale additivo sigillante formulato per la riparazione di microperdite negli impianti AC/R. Questo prodotto permette interventi facili e rapidi.

La versione monodose concentrata da 8 ml assicura l'efficacia del trattamento per impianti fino a 1,5 Kg di gas refrigerante. La versione "UNIVERSALE" è stata formulata appositamente per adattarsi ad ogni tipo di gas contenuto nell'impianto.

Caratteristiche tecniche

- Facilità d'uso.
- Riparazione veloce ed efficace.
- Non danneggia gli impianti, i macchinari come stazioni di recupero e carica e non danneggia i vari componenti e materiali dell'impianto.
- Compatibile e perfettamente miscibile con i lubrificanti refrigeranti in uso nell'impianto.
- Non infiammabile.

Campi di impiego

Questo prodotto è stato studiato per un uso semplice ed efficace negli impianti di aria condizionata sia auto sia refrigerazione.

Verifica preventiva dell'efficacia

1. Creare il vuoto del sistema A/C per 5minuti.
2. Mediante vacuometro, verificare se si è raggiunto il valore di almeno "-1 bar" e che tale valore venga mantenuto per almeno 4 minuti (condizione necessaria). Se non è possibile mantenere questo valore, la perdita è troppo grande per essere riparata.

Modo d'uso

1. Accendere il condizionatore, dopo avere effettuato la ricarica del circuito.
2. Collegare l'adattatore richiesto, a seconda del tipo di gas presente nel circuito, alla siringa e premere il pistone per far uscire completamente l'aria.
3. Collegare la siringa all'attacco di bassa pressione del circuito di aria condizionata.
4. Premere il pistone ed erogare completamente il prodotto fino alla completa introduzione del liquido, quindi scollegarsi.
5. Lasciar funzionare il sistema A/C per almeno 15/20 minuti, per permettere al turafalle di entrare in circolo e agire.
6. Effettuare i controlli con le apposite lampade UV o altri sistemi, per verificare che la perdita sia riparata.