

Meccanocar – TURAFALLE AUTO IBRIDE/ELETTRICHE 30ML – cod. 4110021480



DESCRIZIONE

Il turafalle è uno speciale additivo sigillante formulato per la riparazione di microperdite negli impianti AC/R. Questo prodotto permette interventi facili e rapidi. La versione monodose concentrata da 6 ml assicura l'efficacia del trattamento per impianti fino a 1,5 Kg di gas refrigerante. La versione "UNIVERSALE" è stata formulata appositamente per adattarsi ad ogni tipo di gas contenuto nell'impianto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Facilità d'uso.
- Riparazione veloce ed efficace.
- Non danneggia gli impianti, i macchinari come stazioni di recupero e carica e non danneggia i vari componenti e materiali dell'impianto.
- Compatibile e perfettamente miscibile con i lubrificanti refrigeranti in uso nell'impianto.
- Non infiammabile.

IMPIEGHI E LINEE

Questo prodotto è stato studiato per un uso semplice ed efficace negli impianti di aria condizionata sia auto sia refrigerazione.

APPLICAZIONE IMPIANTI A/C AUTOMOTIVE/REFRIGERAZIONE TEST VERIFICA PREVENTIVA

1. Creare il vuoto del sistema A/C per 5minuti.
2. Mediante vacuometro, verificare se si è raggiunto il valore di almeno "-1 bar" e che tale valore venga mantenuto per almeno 4 minuti (condizione necessaria). Se non è possibile mantenere questo valore, la perdita è troppo grande per essere riparata.

ISTRUZIONI D'USO

1. Accendere il condizionatore.
2. Collegare l'adattatore alla siringa e premere il pistone per far uscire completamente l'aria.
3. Collegare la siringa all'attacco di bassa pressione.
4. Premere il pistone ed erogare fino alla completa evacuazione del liquido, quindi scollegarsi.
5. Lasciar funzionare il sistema A/C per almeno 15/20 minuti, per permettere al TURAFALLE di entrare in circolo e agire