



# meccanocar

FORNITURE PROFESSIONALI PER AUTOMOTIVE, ARTIGIANATO E INDUSTRIA

## EY 74A2 LJ2G

TRAPANO AVVITATORE DUAL 18V, 5AH



### Caratteristiche:

- Batteria 5,0Ah Li-ion ad elevate prestazioni
- Nuovo motore Brushless di elevata potenza
- Nuova funzione “controllo della velocità”
- Regolazione elettronica della velocità “Smooth Start”
- Nuovo mandrino ultra resistente in acciaio
- Con indicazione della batteria scarica e luce LED
- Design ultra compatto 178mm e nuovo look tipo fibra di carbonio
- Seconda batteria inclusa

### Dati tecnici EY 74A2 LJ2G

<b>VOLT</b>	18V
<b>CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC</b>	5,0Ah (Li-ion)
<b>TEMPO RICARICA CON EY 0L8ØBLIZZ. / 100%)</b>	65 / 80min.
<b>BATTERIA</b>	2 x EY 9L54 B
<b>PESO (INCL. BATTERIA)</b>	2,05kg
<b>VELOCITÀ A VUOTO (BASSA / ALTA) IN RPM</b>	20–480 / 70–1.580
<b>COPPIA MAX. (STALLO / ISTANTANEA)</b>	32 / 50Nm
<b>POSIZIONI FRIZIONE</b>	18 + pos. trapano

Avvitatura	Viti su legno*	Ø 4,1mm x 25mm	Circa 1.450
	Viti su legno**	Ø 8mm x 80mm	Circa 390
	Viti autofilettanti su SPC*	Ø 4mm x 13mm t = 1,6mm	Circa 1.200
Taglio	Punta a corona*	Spessore ceramica 16mm + Compensato 12mm Ø 65mm x 28mm	Circa 50
	Punta a corona**	Spessore ceramica 16mm + Compensato 12mm Ø 80mm x 28mm	Circa 30
	Punta a corona per legno*	Cartongesso 12,5mm + Compensato 12mm Ø 68mm x 24,5mm	Circa 90
	Punta a tazza per legno*	Cartongesso 12,5mm + Compensato 12mm Ø 50mm, t=24,5mm	Circa 50
	Punta a tazza per legno*	Cartongesso 12,5mm + Compensato 16mm Ø 50mm, t=28,5mm	Circa 50
Foratura	Fori su lamiera*	Ø 21mm t=1,6mm	Circa 45
	Fori su lamiera**	Ø 25mm t=1,6mm	Circa 85
	Fori su lamiera**	Ø 33mm t=1,6mm	Circa 70
	Fori su legno*	Ø 18mm x 120mm	Circa 140
	Fori su legno*	Ø 21mm x 120mm	Circa 140
	Fori su legno**	Ø 30mm x 40mm	Circa 250