

EY 74A2 PN2G

TRAPANO AVVITATORE DUAL 18V, 3AH



Caratteristiche:

- Batteria 3,0Ah Li-ion ad elevate prestazioni
- Nuovo motore Brushless di elevata potenza
- Nuova funzione “controllo della velocità”
- Regolazione elettronica della velocità “Smooth Start”
- Nuovo mandrino ultra resistente in acciaio
- Con indicazione della batteria scarica e luce LED
- Design ultracompatto 178mm e nuovo look tipo fibra di carbonio
- Seconda batteria inclusa

Dati tecnici EY 74A2 PN2G

VOLT	18V
CAPACITÀ BATTERIA SECONDO IEC	3,0Ah (Li-ion)
TEMPO RICARICA CON EY 0L82BLIZZ. / 100%)	45 / 60min.
BATTERIA	2 x EY 9L53 B
PESO (INCL. BATTERIA)	1,8kg
VELOCITÀ A VUOTO (BASSA / ALTA) IN RPM	20-480 / 70-1.580
COPPIA MAX. (STALLO / ISTANTANEA)	32 / 50Nm
POSIZIONI FRIZIONE	18 + pos. trapano

Accessori Inclusi

BATTERIE	EY9L53B	18 V / 3,0 Ah Litio
CARICABATTERIE	EY0L82B	Caricabatterie 14.4 - 28,8 V
MANDRINI	EY9HX413E	Mandrino autoserrante 13mm

Avvitatura	Viti su legno*	Ø 4,1mm x 25mm	Circa 880
	Viti su legno**	Ø 8mm x 80mm	Circa 230
	Viti autofilettanti su SPC*	Ø 4mm x 13mm t = 1,6mm	Circa 710
Taglio	Punta a corona*	Spessore ceramica 16mm + Compensato 12mm Ø 65mm x 28mm	Circa 30
	Punta a corona**	Spessore ceramica 16mm + Compensato 12mm Ø 80mm x 28mm	Circa 17
	Punta a corona per legno*	Cartongesso 12,5mm + Compensato 12mm Ø 68mm x 24,5mm	Circa 55
	Punta a tazza per legno*	Cartongesso 12,5mm + Compensato 12mm Ø 50mm, t=24,5mm	Circa 30
	Punta a tazza per legno*	Cartongesso 12,5mm + Compensato 16mm Ø 50mm, t=28,5mm	Circa 30
Foratura	Fori su lamiera*	Ø 21mm t=1,6mm	Circa 25
	Fori su lamiera**	Ø 25mm t=1,6mm	Circa 50
	Fori su lamiera**	Ø 33mm t=1,6mm	Circa 40
	Fori su legno*	Ø 18mm x 120mm	Circa 80
	Fori su legno*	Ø 21mm x 120mm	Circa 80
	Fori su legno**	Ø 30mm x 40mm	Circa 150