

Martello tassellatore SDS Plus 28,8V-3,3 Joule. Scheda tecnica. Pagina 1 di 1
30/10/2023

MECCANOCAR

4170020650 – EY7881-PC2S

Descrizione:

Tassellatore elettropneumatico, dotato di batterie agli Ioni di Litio e nuovo motore brushless (senza spazzole).

Attacco rapido delle punte SDS-Plus, funzioni di rotazione con battuta ed arresto della rotazione per utilizzo come scalpello leggero.

Selezione della potenza di battuta per meglio adattarsi alle caratteristiche del materiale forato.

Forma a pistola bilanciata ed ergonomica per il massimo comfort di utilizzo, impugnatura dotata di ammortizzatore per l'assorbimento delle vibrazioni, illuminazione del punto di lavoro tramite led (quando non montato il dispositivo di aspirazione).

Dotato di selettori per rotazione con percussione o sola rotazione e potenza della percussione, regolazione elettronica di velocità, freno elettronico al rilascio del pulsante, impugnatura rivestita antiscivolo ed antiolio, led per illuminazione punto di lavoro.

Dotato di serie di adattatore per l'eliminazione della rotazione e l'utilizzo come scalpello. Alta potenza di battuta pari a 3,3 Joule, Predisposizione per l'applicazione del sistema di aspirazione automatica della polvere, nostro codice 417 00 20680-DCS.

Dotazione di serie: doppia batteria al Litio, caricabatteria rapido, impugnatura supplementare, asta di profondità, valigetta per trasporto.

Caratteristiche tecniche	
Volts	28,8 Volts
Capacità batteria	3,4 Ah (Li-Ion)
Tempo di ricarica (utilizzabile/100%)	70/90 minuti
Velocità a vuoto (min/max)	0-560/640/840 rpm
Percussione colpi al minuto I°-II°-III° velocità	0-2950/3600/4400
Potenza dei colpi I°-II°-III° velocità	1,4/2,3/3,3 Joule
Foro max mm calcestruzzo	28 mm
Foro max mm legno	30 mm
Foro max mm acciaio	16 mm
Attacco del mandrino	SDS-Plus
Dimensione	368x237x92 mm
Peso con batteria (Kg)	3,9 Kg

