

**GE 710 Plus (600616000) Smerigliatrice dritta**  
**Scatola di cartone**

N. ordine 600616000  
EAN 4007430212351

**Codice Meccanocar 4170040060**



Immagine rappresentativa



- Albero portamola lungo - ideale per lavorare in punti di difficile accesso
- Blocca-albero per una semplice sostituzione degli utensili
- Flangia portacuscinetti in alluminio pressofuso per un'elevata longevità della macchina
- Elettronica Vario-Constamatic (VC) per lavorare i materiali con velocità adeguate, che rimangono costanti anche sotto carico
- Rotella di preselezione velocità
- Arresto di sicurezza elettronico del motore al bloccarsi dell'utensile per lavorare in tutta sicurezza
- Protezione antiavviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
- Protezione elettronica del motore contro i sovraccarichi, per un'elevata longevità
- Collare preciso per l'impiego stazionario
- Cappuccio di protezione in gomma rimovibile per lavorare comodamente e in sicurezza
- Design slanciato per una maneggevolezza ottimale
- Pinza di precisione per una concentricità perfetta
- Motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata per un'elevata longevità

**Dati tecnici****Dati tecnici**

N. giri max. a vuoto	10000 - 30500 /min
Potenza nominale assorbita	710 W
Potenza resa	430 W
N. giri a carico nominale	24000 /min
Diametro del collare	43 mm
Apertura della pinza	6 mm
Peso senza cavo di alimentazione	1.6 kg
Lunghezza cavo	4 m

**Vibrazione**

Levigatura superfici (Ø fino a 25 mm)	5.6 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Levigatura superfici (Ø fino a 50 mm)	16.9 m/s <sup>2</sup>
Insicurezza di misurazione K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emissione acustica**

Livello di pressione acustica	80 dB(A)
Livello di potenza sonora (LwA)	91 dB(A)
Insicurezza di misurazione K	3 dB(A)

**Dotazione**

Pinza 6 mm  
Cappuccio di protezione in gomma  
1 chiave a forcilla