

**SSE 1100 (606177500) Sega diritta**  
**Valigetta in plastica**

N. ordine 606177500

EAN 4007430292971

**Codice Meccanocar 4170040190**



Immagine rappresentativa



- Macchina affusolata completa di impugnatura Softgrip per tagli confortevoli in ogni posizione di lavoro
- Robusta testata ingranaggi in alluminio pressofuso, rivestita per una maneggevolezza ottimale
- Metabo Quick per la sostituzione della lama senza l'ausilio di attrezzi
- Lama ruotabile di 180° per un comodo impiego sopratesta
- Arresto di profondità regolabile senza attrezzi per uno sfruttamento ottimale della lama e svariate applicazioni come ad es. tagli a tuffo
- Elettronica Vario (V) per lavorare con numero di corse adeguate ai materiali
- Interruttore acceleratore con funzione di blocco per l'impiego continuato
- Ingranaggi protetti da polvere e spruzzi d'acqua
- Ampio campo d'impiego grazie all'adatto assortimento di lame Metabo
- Rapido avanzamento di taglio grazie al potente motore

**Dati tecnici****Dati tecnici**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Potenza nominale assorbita       | 1100 W        |
| Potenza resa                     | 550 W         |
| Numero di corse a vuoto          | 0 - 2600 /min |
| Corsa lama                       | 28 mm         |
| Livelli di movimento pendolare   | 0             |
| Peso senza cavo di alimentazione | 3.9 kg        |
| Lunghezza cavo                   | 4 m           |

**Vibrazione**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Segatura truciolato          | 14 m/s <sup>2</sup>  |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Emissione acustica**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Livello di pressione acustica   | 89 dB(A)  |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 100 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K    | 3 dB(A)   |

**Dotazione**

Lama per legno+metallo  
Valigette in plastica