

WE 19-180 Quick RT (601088000) Smerigliatrice angolare
Scatola di cartone

N. ordine 601088000

EAN 4007430314215

Codice Meccanocar 4170040270

Immagine rappresentativa



- La più potente, con 1900 Watt concentrati per la lavorazione industriale dei cordoni di saldatura e con una profondità di troncatura pari a una smerigliatrice angolare grande (Ø 230 mm) e con soltanto la metà del peso
- Ergonomia perfetta grazie a un'impugnatura slanciata, per un controllo massimo e per lavorare facilmente sopra testa
- Motore Metabo Marathon con un nuovo sistema di raffreddamento e a carboncini, per raddoppiare la longevità
- Elettronica a onda piena Tacho-Constamatic (TC): rapido avanzamento del lavoro grazie alla velocità costante sotto carico
- Sistema M-Quick per la sostituzione della mola con pulsante e senza l'ausilio di attrezzi
- Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
- Impugnatura supplementare con poche vibrazioni Metabo VibraTech (MVT)
- Frizione di sicurezza meccanica Metabo S-automatic: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola al più basso livello sul mercato – per la massima protezione per l'operatore e per riprendere il lavoro in pochissimo tempo
- Avviamento morbido elettronico e protezione antiavviamento
- Testata ingranaggi ruotabile e fissabile a passi da 90° gradi per consentire l'utilizzo ai mancini o per la troncatura
- Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

Dati tecnici**Dati tecnici**

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Ø mola | 180 mm |
| Potenza nominale assorbita | 1900 W |
| Potenza resa | 1240 W |
| N. giri max. a vuoto | 8200 /min |
| N. giri a carico nominale | 8200 /min |
| Coppia | 5 Nm |
| Filettatura albero | M 14 |
| Circonferenza impugnatura | 138 mm |
| Peso senza cavo di alimentazione | 2.7 kg |
| Lunghezza cavo | 4 m |

Vibrazione

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Levigatura superfici | 7.7 m/s ² |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s ² |
| Levigatura con foglio abrasivo | 2.8 m/s ² |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s ² |

Emissione acustica

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Livello di pressione acustica | 94 dB(A) |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 105 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K | 3 dB(A) |

Dotazione

Carter di protezione
Flangia di appoggio
Ghiera di serraggio M-Quick
Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT)