

**KHEV 5-40 BL (600765500) Martello combinato**  
**Valigetta in plastica**

N. ordine 600765500

EAN 4061792002326

**Codice Meccanocar 4170040560**



Immagine rappresentativa



- Massima velocità di foratura ed elevato potere di rottura grazie al motore Brushless esente da manutenzione e al meccanismo di percussione ad alto rendimento
- Elevata longevità grazie alla tecnologia Brushless e ai robusti alloggiamenti in alluminio pressofuso della trasmissione e del motore
- Martello combinato con 2 funzioni: foratura a martello e scalpellatura
- Metabo VibraTech (MVT) con duplice smorzamento: l'impugnatura disaccoppiata e il sistema antivibrazioni che assorbe i colpi riducono attivamente le vibrazioni per un lavoro salutare anche in caso di impiego prolungato.
- Impugnatura slanciata ed ergonomica, dotata di un interruttore acceleratore grande per lavorare comodamente
- Interruttore a bloccaggio facilmente raggiungibile per lavori di scalpellatura con funzionamento continuo
- Elettronica a onda piena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) per lavorare con velocità adeguate ai materiali, che rimangono costanti anche sotto carico
- Funzione opzionale di riduzione del numero di giri e dell'energia di percussione per lavorare con materiali più morbidi
- Avviamento elettronico morbido per inizio foratura di precisione
- Frizione di sicurezza Metabo S-automatic: sganciamento meccanico della trasmissione al bloccarsi della punta per lavorare in tutta sicurezza
- Protezione antiravviamento: impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente
- Protezione contro i sovraccarichi: protegge il motore dal surriscaldamento
- Scalpellare e forare senza polvere con sistema esterno di aspirazione polvere ESA max (accessorio)

## Dati tecnici

### Dati tecnici

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Energia max. del singolo colpo (EPTA)         | 8.7 J          |
| Numero max. di percussioni                    | 2900 /min      |
| Potenza nominale assorbita                    | 1150 W         |
| Ø foratura calcestruzzo con punte da martello | 40 mm          |
| Ø foratura muratura con corone                | 105 mm         |
| N. giri max. a vuoto                          | 350 / 500 /min |
| N. giri a carico nominale                     | 350 / 500 /min |
| Attacco dell'utensile                         | SDS-max        |
| Diametro del collare                          | 64.6 mm        |
| Peso senza cavo di alimentazione              | 8.3 kg         |
| Lunghezza cavo                                | 6 m            |

### Vibrazione

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Foratura a martello calcestruzzo | 10.8 m/s <sup>2</sup> |
| Insicurezza di misurazione K     | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Scalpellatura                    | 9.6 m/s <sup>2</sup>  |
| Insicurezza di misurazione K     | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

### Emissione acustica

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Livello di pressione acustica   | 93 dB(A)  |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 104 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K    | 3 dB(A)   |

## Dotazione

Impugnatura supplementare gommata  
Asta di profondità  
Mezzo di lubrificazione per attacco utensile  
Panno per pulire  
Valigetta in plastica