

**W 13-125 Quick (603627000) Smerigliatrice angolare**  
**Scatola di cartone; con ghiera autoserrante**

N. ordine 603627000

EAN 4061792176614

**Codice Meccanocar 4170040570**



Immagine rappresentativa



- Elevata longevità in applicazioni impegnative: smerigliatrice angolare potente e robusta con il massimo rapporto potenza/ingombro della sua classe per una rapida esecuzione del lavoro
- Maggiore longevità, maggiore forza: il motore Metabo Marathon con protezione antipolvere brevettata, fino al 20% in più di resistenza ai sovraccarichi e il 50% in più di coppia torcente
- Sostituzione della mola, rapida e senza l'ausilio di attrezzi, con pulsante tramite il sistema Metabo M-Quick
- Carter di protezione antirotazione, regolabile senza attrezzi
- Impugnatura supplementare con poche vibrazioni Metabo VibraTech (MVT)
- Frizione di sicurezza meccanica Metabo S-automatic: riduce i contraccolpi al bloccarsi della mola al più basso livello sul mercato – per la massima protezione per l'operatore e per riprendere il lavoro in pochissimo tempo
- Protezione antiriavviamento in seguito a un'interruzione di corrente
- Testata ingranaggi ruotabile e fissabile a passi da 90° gradi per consentire l'utilizzo ai mancini o per la troncatura
- Spazzole autostaccanti per la protezione del motore

**Dati tecnici****Dati tecnici**

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Ø mola                           | 125 mm     |
| Potenza nominale assorbita       | 1350 W     |
| Potenza resa                     | 830 W      |
| N. giri max. a vuoto             | 11000 /min |
| N. giri a carico nominale        | 8000 /min  |
| Coppia                           | 3.4 Nm     |
| Filettatura albero               | M 14       |
| Circonferenza impugnatura        | 206 mm     |
| Peso senza cavo di alimentazione | 2.4 kg     |
| Lunghezza cavo                   | 4 m        |

**Vibrazione**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Levigatura superfici           | 6 m/s <sup>2</sup>   |
| Insicurezza di misurazione K   | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Levigatura con foglio abrasivo | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Insicurezza di misurazione K   | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

**Emissione acustica**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Livello di pressione acustica   | 94 dB(A)  |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 105 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K    | 3 dB(A)   |

**Dotazione**

Carter di protezione  
Flangia di appoggio  
Ghiera di serraggio M-Quick  
Impugnatura supplementare Metabo VibraTech (MVT)