

Mini levigatrice rotorbitale 75mm. Scheda tecnica. Pagina 1 di 1
3/11/2023

MECCANOCAR

4180008120 – 5715

Descrizione:

Levigatrice rotorbitale di ultima generazione per l'utilizzo con dischi di diametro ridotto, max 75 mm, ideale per operazioni di levigatura su piccole parti ed in spazi ristretti, dove sono richieste finiture di alto livello.

Utilizzabile con successo nei settori dell'autocarrozzeria, lavorazioni dei metalli e del legno.

Particolarmente indicata in abbinamento con il nostro kit ripristino fari codice 411 00 18010-4645.

Costruzione robusta ed ergonomica, peso limitato, orbita di soli 3 mm, dotata di ingresso aria filettata femmina da 1/4" gas, regolatore di velocità e scarico aria silenziato.

Impugnatura rivestita in gomma antiscivolo e antifreddo per le mani dell'operatore.

Fornita con attacco aria inserito serie giappone e platorello \varnothing 75 mm.

Caratteristiche Tecniche:

- **Att fil:** ¼ IG pollici
- **Platorello:** 70-6MA
- **Orbita:** 3 mm
- **RPM:** 10000
- **Peso:** 1,10 Kg
- **Ø int. Tubo consigliato:** 8 mm
- **Max pressione:** 6,3 Bar
- **Consumo aria:** Min 380/Max 430
- **LpA:** 80 db
- **Vibrazioni:** <2,5 m/s²

