

## MECCANOCAR

4180008270 – 5860

### Descrizione:

Levigatrice roto-orbitale ad alte prestazioni, per la levigatura semplice e veloce di tutte le parti di carrozzerie.

Ampiezza dell'orbita di 5 mm. Regolazione semplice ed intuitiva della velocità di rotazione tramite una levetta sull'impugnatura facilmente raggiungibile.

Impugnatura ergonomicamente corretta per un minore affaticamento, rivestimento della testa antiscivolo, predisposizione per l'aspirazione delle polveri.

Ridotte vibrazioni per la salvaguardia della salute dell'operatore non provocando danni ai nervi carpalì.

Attacco platorello filettato 5/16" femmina.

Esclusivo regolatore della velocità nell'impugnatura.

Permette la regolazione anche durante il funzionamento.

Fornita di serie con platorello 15 fori.

Fornito di serie con raccordo aria serie Giappone cod. 3450005600-1/4M

### Caratteristiche tecniche:

- **Att fil:** ¼ pollici
- **Platorello:** 125-150
- **Orbita:** 5 mm
- **RPM:** 12000
- **Peso:** 0,8 Kg
- **Ø int. Tubo consigliato:** 8 mm
- **Max pressione:** 6,3 Bar
- **Consumo aria:** Min 410/ Max 550
- **LpA:** 78 db
- **Vibrazioni:** <2,5 m/s<sup>2</sup>

