

## Meccanocar

4180008330 - 5920

### Descrizione:

Avvitatore a massa battente in materiale composito, meccanismo a doppio martello e motore potenziato, attacco quadro per utensili da 1/2".

Indicato per ogni tipo di lavorazione meccanica gravosa in officine di riparazione, gommisti, autocarrozzerie, montaggi di carpenteria pesante.

Il materiale composito lo rende leggero e non trasmette il freddo, la forma a pistola é bilanciata per non stancare l'operatore, bassa trasmissione di vibrazioni, regolazione della coppia in avvitatura, scarico aria nell'impugnatura.

Coppia massima in svitatura di 1250 nm, velocità massima 8000 giri al minuto, consumo aria di 750 litri/minuto.

Fornito di serie con raccordo aria serie Giappone n/s codice 3450005600-1/4M

### Caratteristiche tecniche:

- **Att fil:** ¼ pollici
- **Quadro:** ½ pollici
- **Coppia:** Min 900/Max 1280
- **RPM:** 8200
- **Peso:** 2,0 Kg
- **Ø int. Tubo consigliato:** 8 mm
- **Max pressione:** 6,3 Bar
- **Consumo aria:** Min 240/Max 750
- **Lwa:** 93,0 db
- **LpA:** 8,50 db
- **Vibrazioni:** 9,2 m/s<sup>2</sup>

