

Meccanocar

4180008360 - 5950

Descrizione:

Avvitatore pneumatico con corpo in materiale composito leggero, bilanciato e potente, con attacco quadro da 3/4", indicato per lavorazioni medio pesanti gravose come montaggio/smontaggio di viti di grandi dimensioni e su mezzi commerciali e pesanti.

Utilizzo tipico in officine meccaniche di mezzi pesanti, movimento terra, macchinari per edilizia, da cava, manutenzioni varie, ecc.

Il corpo macchina in materiale composito é estremamente robusto e resistente agli urti, isola le mani dell'operatore dal freddo e dalle vibrazioni eccessive, l'impugnatura centrale bilancia perfettamente il peso e diminuisce la fatica.

Scarico aria nell'impugnatura lontano dalla zona di lavoro.

Massa battente con meccanismo a doppio martello per uno sviluppo della coppia graduale, regolazione della velocità e della coppia nella parte posteriore della macchina su tre posizioni.

Foro di ingrassaggio della meccanica nella parte anteriore dell'avvitatore. Fornito di serie con raccordo aria serie Giappone n/s codice 3450005700-3/8M

Caratteristiche tecniche:

- **Att fil:** 3/8 pollici
- **Quadro:** 3/4 pollici
- **Coppia:** Min 1550/Max 2130
- **RPM:** 5700
- **Peso:** 3,4 Kg
- **Ø int. Tubo consigliato:** 13 mm
- **Max pressione:** 6,3 Bar
- **Consumo aria:** Min 255/Max 970
- **LpA:** 89,5 db
- **Vibrazioni:** 14,3 m/s²

