

Meccanocar

4180008510 - 6020

Descrizione:

Moderna chiave ad impulsi con attacco quadro da 1/2", dimensioni e peso contenuti e coppia massima di 850 Nm.

Indicata per i professionisti che usano costantemente questo tipo di macchine: gommisti, meccanici auto, montatori, catene di montaggio, ecc.

Corpo macchina costruito interamente in alluminio con rivestimento in vernice antiscivolo e antifreddo, possibilità di regolare la coppia su tre posizioni in avvitatura e svitatura, massa battente di tipo "Jumbo", sigillata e a manutenzione molto ridotta. La lunghezza limitata ne permette l'utilizzo anche in spazi molto ristretti e centra il peso dell'utensile sull'impugnatura, in modo di non affaticare l'operatore anche dopo molto tempo di lavoro.

Velocità massima 8800 giri al minuto, consumo d'aria massimo 550 litri al minuto.

Fornito di serie con raccordo aria serie Giappone n/s codice 3450005600-1/4M

Caratteristiche tecniche:

- **Att fil:** ¼ pollici
- **Quadro:** ½ pollici
- **Coppia:** Min 420/Max 850
- **RPM:** 9000
- **Peso:** 2,4 Kg
- **Ø int. Tubo consigliato:** 8 mm
- **Max pressione:** 6,3 Bar
- **Consumo aria:** Min 135/Max 540
- **Lwa:** 95 db
- **LpA:** 4,40 db
- **Vibrazioni:** <12 m/s²

