

Meccanocar

4180008520 - 6030

Descrizione:

Moderna chiave ad impulsi con attacco quadro da 3/4", dimensioni e peso molto contenuti, paragonabili alle chiavi da 1/2", e coppia massima di 1500 Nm.

Ottima per lavori di medio/piccola grandezza, offre la possibilità di utilizzare bussole di misura maggiore rispetto al 1/2" senza dover usare adattatori.

Indicata per i professionisti che hanno bisogno di una macchina leggera e compatta, capace di entrare in spazi ridotti e maneggiabile per lunghi periodi senza affaticare.

Corpo macchina costruito in materiale composito antiscivolo e antifreddo con scarico inferiore, Corpo frontale in alluminio.

Possibilità di regolare la coppia su tre posizioni in avvitatura, massa battente a doppio martello.

La lunghezza limitata ne permette l'utilizzo anche in spazi molto ristretti e centra il peso dell'utensile sull'impugnatura, in modo di non affaticare l'operatore anche dopo molto tempo di lavoro.

Velocità massima 5600 giri al minuto, consumo d'aria massimo 780 litri al minuto.

Fornito di serie con raccordo aria serie Giappone n/s codice 3450005700-3/8M

Caratteristiche tecniche:

- **Att fil:** 1/4 pollici
- **Quadro:** 3/4 pollici
- **Coppia:** Min 1100/Max 1500
- **RPM:** 5500
- **Peso:** 2,2 Kg
- **Ø int. Tubo consigliato:** 10 mm
- **Max pressione:** 6,3 Bar
- **Consumo aria:** Min 255/Max 780
- **Lwa:** 93,0 db
- **LpA:** 8,50 db

