

MECCANOCAR

4180008830 – RC7128

Descrizione:

Smerigliatrice angolare a 90° con potente motore da 400 W (0,5 HP), indicata per lavorazioni pesanti di smerigliatura e levigatura.

Indicata soprattutto per lavori di smerigliatura, rimozione di vernici, ruggine e fondi, rimozione di cordoni e punti di saldatura, per lavorazioni di rifinitura dopo stampaggi, ecc. Velocità di rotazione elevata per l'utilizzo di abrasivi ed ogni accessorio che sopporti una rotazione pari a 23.000 giri al minuto.

Pinza di serraggio per gambi cilindrici da 6 mm.

Motore e trasmissione di alta qualità e ottima precisione.

Corpo in lega leggera ricoperto in gomma antiscivolo e antiolio, cambio rapido dell'accessorio, scarico aria posteriore.





meccanocar

FORNITURE PROFESSIONALI PER AUTOMOTIVE, ARTIGIANATO E INDUSTRIA

Smerigliatrice angolare maxi 6mm. Scheda tecnica. Pagina 2 di 2

Caratteristiche Tecniche

Manufacturer	Rodcraft
Potenza	400 W
Modello	RC7128
Consumo medio aria	3.8 l/s
	8951000277
Dimensione minima tubo	8 mm
Livello sonoro ISO15744	95.8 db(A)
Livello rumorosità ISO15744	84.8 db(A)
Dimensione attacco aria	1/4 in.
Consumo medio aria	228 l/min
Velocità libera giri/min	23000
EAN	15451768737
Categoria	RC7XX8
Lunghezza mm	169
Dimensione pinza	6 mm
Peso	0.76
Vibrazioni - ISO-28927-12	4.05 m/s ²
Vibrazioni K-ISO-28927-12	0.82 m/s ²