

Meccanocar

4180008870 - 6052

Descrizione:

Avvitatore pneumatico a massa battente con attacco quadro per utensili da 1/2", il più compatto e meno ingombrante, con elevata potenza, per lavori in zone di difficile accesso e in posizioni scomode nel settore della meccanica.

Indicato per tutte le officine meccaniche, autocarrozzerie, montaggi di carpenteria, ecc.

Costruito interamente in lega leggera, con rivestimento dell'impugnatura in gomma antiscivolo e antifreddo. Scarico aria sotto la testa orientabile a 360°, regolazione di potenza su tre posizioni sia in avvitatura sia in svitatura.

Coppia massima di 610 Nm in svitatura, velocità massima 9000 giri al minuto, consumo d'aria massimo 550 litri al minuto.

Fornito di serie con raccordo aria serie Giappone n/s codice 3450005600-1/4M.

Caratteristiche tecniche:

- **Att fil:** 1/4 F pollici
- **Quadro:** 1/2 pollici
- **Coppia:** Min 380/Max 610
- **RPM:** 9000
- **Peso:** 1,2 Kg
- **Ø int. Tubo consigliato:** 8 mm
- **Max pressione:** 6,3 Bar
- **Consumo aria:** Min 140/Max 550
- **Lwa:** 93 db
- **LpA:** 3,9 db
- **Vibrazioni:** <12 m/s²

