

## MECCANOCAR

4180009030 – 6060

### Descrizione:

Avvitatore pneumatico con corpo in materiale composito, bilanciato e potente, con attacco quadro da 1", indicato per lavorazioni pesanti gravose come montaggio/ smontaggio di viti di grandi dimensioni e su mezzi commerciali pesanti.

Utilizzo tipico in officine meccaniche di mezzi pesanti, movimento terra, macchinari per edilizia, da cava, manutenzioni varie, ecc.

Il corpo macchina interamente composito é estremamente robusto e resistente agli urti, l'impugnatura centrata aiuta l'operatore a sostenere la macchina e inserirla sul pezzo in lavorazione. Scarico aria nell'impugnatura lontano dalla zona di lavoro.

Massa battente con meccanismo a doppio martello a ridotta manutenzione, regolazione della velocità e della coppia su tre posizioni.

Peso 3.6 Kg, consumo massimo d'aria 1080 litri/minuto.

### Caratteristiche tecniche:

- **Att fil:** ½ pollici
- **Quadro:** 1 pollici
- **Coppia:** Min 1550/Max 2350
- **RPM:** 5000
- **Peso:** 3,6 Kg
- **Ø int. Tubo consigliato:** 13 mm
- **Max pressione:** 6,3 Bar
- **Consumo aria:** Min 420/Max 1080
- **LpA:** 96,8 db
- **Vibrazioni:** 13,4 m/s

